EVERCEM
Concrete Inside Solutions

fink&fink
Nachhaltig Bauen und Sanieren.



EVERCEM WOOD

TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Der perfekte Schutz für Holz



EVERCEM WOOD – Tief eindringende Versiegelung

EVERCEM WOOD ist umweltfreundlich, ungiftig und dient dem Schutz von Holzflächen und Holzbauten. Evercem Wood macht Holz widerstandsfähig gegenüber Schäden die durch Pilze, Schimmel, Insekten oder Feuchte verursacht werden. Es härtet die Oberfläche ab, macht sie robuster und beständig gegenüber Abrieb und Feuchtigkeit.

EVERCEM WOOD ist ein Produkt, das die Lebensdauer von Holz verlängert. Es besteht aus einer genialen wässrigen Lösung mit einem besonderen Katalysator, wodurch das Produkt tief in Holz eindringen kann. Indem es mit Alkalien im Holz reagiert, bildet sich eine permanente und undurchdringbare Barriere. Hierfür genügt ein Arbeitsgang mit zwei sich überschneidenden Schichten.
EVERCEM WOOD schützt vor Feuchtigkeit sowie anderen Einflussfaktoren, die zur Verschlechterung des Materials führen, und erhöht die Langlebigkeit wie auch die Abriebfestigkeit. EVERCEM WOOD verändert nicht die Holzfasern oder andere physikalische Eigenschaften der Holzstruktur. EVERCEM WOOD hilft dem Holz, seine eigene natürliche Farbe für lange Zeit zu bewahren. Holz, das mit EVERCEM WOOD behandelt wird, erhöht um 300% seine Fähigkeit, Lacke und Anstriche zu binden und dient somit auch als Haftvermittler.

Vorteile von EVERCEM WOOD

- Es erfordert eine einzige Anwendung, um Holz abzudichten.
- Verändert weder die Oberflächenstruktur noch die Farbe oder das Aussehen des Holzes.
- Macht wasserdicht.
- Schützt unsichtbar.
- Verlängert die Lebensdauer von Holz.
- Es verzögert die Entstehung von Pilzen, Schimmel, Fäulnis und Insektenbefall.
- Lässt Holz atmen.
- Lebensmittelecht.

Fink&Fink KG | Golfstraße 5a | 8077 Gössendorf | Tel.: +43 316/40 55 40 55 | Fax: +43 316/40 55 40 40 | office@fink-fink.at | www.fink-fink.at

EVERCEM
Concrete Inside Solutions

fink&fink
Nachhaltig Bauen und Sanieren.

TIEFENIMPRÄGNIERUNG FÜR HOLZ

EVERCEM WOOD



Anwendungsbereiche

- Praktisch jede Struktur, Oberfläche und/ oder jedes Erzeugnis aus Holz kann von einer Behandlung mit EVERCEM WOOD profitieren.
- Holzhäuser, Brücken, Verkleidungen, Bereiche unter dem Erdboden (Keller, Untergeschosse)
- Fenster- und Türrahmen, Strukturen aus Zedernholz, Zäune, Küchenbänke, Schneidebretter, Beckenanlagen, Scheunen, uvm.
- Geländer, Balkone





Verwendung

- EVERCEM WOOD wird gebrauchsfertig geliefert.
- Füllen Sie eventuell vorhandene Risse, Fugen und Löcher fachgerecht auf.
- Schützen Sie im Allgemeinen vorhandene Flächen aus Glas, Aluminium oder Metallen ab, da diese unwiderruflich durch Flecken verschmutzt werden könnten.
- Die Holzoberfläche muss vollkommen sauber sowie frei von Fetten, Trennmitteln, Ölen und anderen Substanzen sein.
- Schütteln Sie EVERCEM WOOD vor dem Gebrauch.
- Tragen Sie EVERCEM WOOD nach Bedarf mit einer Niederdruckpumpe (maximal 5 bar), mit einer Rolle oder einem Pinsel durch zwei sich überschneidende Arbeitsgänge bis zum Erreichen des Aufnahmevermögens auf.
- Warten Sie, bis die erste Schicht getrocknet ist, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
- Die volle Belegreife ist nach ungefähr 30 Tagen erreicht, nach 12 Stunden begehbar.
- Ein Anstrich oder eine Beschichtung, welche harzhaltig ist, (z.B. Thermoshield) kann nach 15 bis 21 Tagen, wasserbasierende Anstriche, z.B. TOP SEAL, können nach 3 Tagen aufgebracht werden.
- Verbrauch 0,12 – 0,16 Liter/m^2 (zwei Schichten)

Technische Daten

- **Zustandsform:** Farblose Flüssigkeit
- **Flammpunkt:** Nicht entzündlich
- **Spezifisches Gewicht:** 1.094
- **Geruch:** Geruchslos
- **Löslichkeit in Wasser:** Vollständig
- **Toxizität:** Ungiftig
- **Lösungsmittel:** Wasser – löst sich nicht vollständig auf; Gebrauchsfertiges Produkt
- **Verpackung**: In Behältern zu 1, 5, 10 und 20 Litern
- **Verbrauch:** 6 – 8 m^2 pro Liter

Erhältlich beim Profi: