KS5000 PVC-Malerband glatt 5000

Eigenschaften: wasserdicht, formanpassungsfähig, gute Abriebfestigkeit, reißfest, UV-beständig
Anwendung: Für langfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich
Farbe: gelb oder weiß

Länge in **m**	33	**33**	33	**33**	
Breite in **mm**	25	**30**	38	**50**	
Rollen / Karton	72	**60**	48	**36**	



Trägermaterial	**Weich-PVC-Folie glatt**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**140µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,4 N/cm**
UV-Beständigkeit	**14 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 14 Tage**

KS5010 PVC-Malerband gerillt 5010

Eigenschaften: wasserdicht, formanpassungsfähig, gute Abriebfestigkeit, reißfest, leicht abrollbar, leicht und gerade abreißbar, UV-beständig, gerillte Oberfläche
Anwendung: Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich mit geraden Abriss
Farbe: gelb oder weiß

Länge in **m**	33	**33**	33	**33**	
Breite in **mm**	25	**30**	38	**50**	
Rollen / Karton	72	**60**	48	**36**	



Trägermaterial	**Weich-PVC-Folie gerillt**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**150µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,4 N/cm**
UV-Beständigkeit	**14 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 14 Tage**

KS5255 WHITE TIGER MASK® Maler- & Putzerband

Eigenschaften: spezielle PE-Gewebestruktur, UV-beständig, leicht von Hand abreißbar längs und quer, UV-beständig
Anwendung: Für Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich, besonders geeignet für glatte und halbraue Oberflächen
Farbe: weiß

Länge in **m**	33	**33**	33	**33**	33	
Breite in **mm**	36	**48**	75	**100**	150	
Rollen / Karton	48	**36**	24	**18**	12	



Trägermaterial	**PE-Gewebe**
Klebstoff	**Acrylatkleber**
Dicke	**318µ**
Klebkraft auf Stahl	**2.0 N/cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-10°C / +70°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 8 Wochen**

KG6770 UV-Gewebeband 6770

Eigenschaften: wasserdicht, reißfest, strapazierfähig, UV-beständig
Anwendung: Für Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich - findet seine Anwendung bei Malern, Stuckateure und Verputzer
Farbe: blau

Länge in **m**	25	**25**	25	**25**	25	
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	50	
Rollen / Karton	64	**48**	40	**32**	24	



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**300µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,74 N/cm**
UV-Beständigkeit	**14 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 14 Tage**

KG6780 UV-Gewebeband 6780

Eigenschaften: wasserdicht, reißfest, strapazierfähig, hohe UV-Stabilität, zusätzlich eingearbeitete UV-Schutzfolie
Anwendung: Für langfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich - findet seine Anwendung bei Malern, Stuckateure und Verputzer
Farbe: grau

Länge in **m**	25	**25**
Breite in **mm**	38	**50**
Rollen / Karton	32	**24**



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**310µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,74 N/cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**

KS5100 PE-Bautenschutzband 5100 **Nature Tape**

Eigenschaften: wasserdicht, formanpassungsfähig, frostbeständig, leicht per Hand abreißbar, leicht abrollbar, UV-beständig
Anwendung: Für langfristige Abdeckarbeiten im Innen– und Außenbereich. Besonders ideal im Winter, lässt sich Minustemperaturen bis –40°C verarbeiten
Farbe: weiß

Länge in **m**	33	**33**	33	**33**	
Breite in **mm**	25	**30**	38	**50**	
Rollen / Karton	72	**60**	48	**36**	



Trägermaterial	**PE-Folie**
Klebstoff	**Dispersions-Acrylat**
Dicke	**110µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,3 N/cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-40°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**

KS5220 PE-Malerband 5220

Eigenschaften: wasserdicht, formanpassungsfähig, frostbeständig, leicht per Hand abreißbar, leicht abrollbar, UV-beständig
Anwendung: Für langfristige Abdeckarbeiten Außenbereich - geeignet für glatte und leicht raue Untergründe wie z.B. Glas, Metall, Kunststoff oder Holz
Farbe: blau

Länge in **m**	50	**50**
Breite in **mm**	38	**50**
Rollen / Karton	24	**24**



Trägermaterial	**LDPE-Folie**
Klebstoff	**mod. Synthese-Kautschuk**
Dicke	**115µ**
Klebkraft auf Stahl	**9 N/2,5cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-10°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**

KG6741 Putzband 6741 **Render Tape**

Eigenschaften: wasserdicht, formanpassungsfähig, leicht per Hand abreißbar, leicht abrollbar, UV-beständig
Anwendung: Für Abdeckarbeiten im Außenbereich - geeignet für raue Oberflächen wie Stuck, Stein, Beton und Ziegel sowie Verputzerarbeiten
Farbe: weiß/blau

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	48
Rollen / Karton	24



Trägermaterial	**PE-Gewebe**
Klebstoff	**mod. Synthese-Kautschuk**
Dicke	**200µ**
Klebkraft auf Stahl	**15 N/2,5cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**

KG6791 Stein- und Putzband 6791

Eigenschaften: wasserdicht, widerstandsfähig, Witterungsbeständig, abriebfest, leicht von Hand abreißbar längs und quer, UV-beständig
Anwendung: Für Abdeckarbeiten im Außenbereich - geeignet für raue und poröse Untergründe wie Stein, Beton, Mauerwerk - sowie für Verputzerarbeiten
Farbe: orange

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	48
Rollen / Karton	24



Trägermaterial	**PE-Gewebe**
Klebstoff	**mod. Synthese-Kautschuk**
Dicke	**200µ**
Klebkraft auf Stahl	**15 N/2,5cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**