KP1100 Feinkreppband 1100

Eigenschaften: feuchtigkeitsstabil, leicht abziehbar, reißfest, **hitzebeständig bis 80°C**
Anwendung: Für Malerabdeckarbeiten im Innenbereich. Geeignet für Untergründe wie z.B. Glas, Metall, Kunststoff oder lackiertem Holz
Farbe: gelb

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**	50
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	48
Rollen / Karton	48	**36**	32	**24**	24



Trägermaterial	**Papier / imprägniert**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**130µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,3 N/cm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+80°C**

KP1200 Feinkreppband 1200

Eigenschaften: reißfest, zäh, feuchtigkeitsstabil, dicht gegen Farbe/Lacke, **hitzebeständig bis 100°C**
Anwendung: Für Lackierarbeiten im Innen– und Außenbereich mit hohen Ansprüchen. Speziell geeignet für Ofentrocknung
Farbe: braun

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**	50
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	50
Rollen / Karton	48	**36**	30	**24**	42



Trägermaterial	**Papier / imprägniert**
Klebstoff	**Naturkautschuk vernetzt**
Dicke	**130µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,8 N/cm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+100°C**

KP1201 Feinkreppband 1201

Eigenschaften: reißfest, zäh, feuchtigkeitsstabil, dicht gegen Farbe/Lacke, **hitzebeständig bis 120°C**
Anwendung: Für Lackierarbeiten im Innen– und Außenbereich mit hohen Ansprüchen. Speziell geeignet für Ofentrocknung
Farbe: gelb

Länge in **m**	50	50
Breite in **mm**	25	50
Rollen / Karton	48	24



Trägermaterial	**Papier / imprägniert**
Klebstoff	**Naturkautschuk vernetzt**
Dicke	**135µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,6 N/cm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+120°C**

KP1290 Hochkreppband 1290

Eigenschaften: hohe Dehnfähigkeit, reißfest
Anwendung: Für Abdeckarbeiten wo hohe Dehnfähigkeit gefordert wird wie z.B. enge Kurven, Fenster- und Türgriffen. Gute Haftung auf raue Untergründe.
Farbe: chamois

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**	50
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	50
Rollen / Karton	48	**36**	40	**24**	24



Trägermaterial	**Papier**
Klebstoff	**Synthese-Kautschuk**
Dicke	**280µ**
Klebkraft auf Stahl	**2 N/cm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+50°C**

KP1000 Feinkreppband 1000 Pro Mask

Eigenschaften: feuchtigkeitsstabil, leicht abziehbar, ermöglich scharfe Linien, kältebeständig, UV-beständig
Anwendung: Für langfristige Abdeckarbeiten im Außenbereich. Geeignet für Untergründe wie z.B. Glas, Metall, Kunststoff oder lackiertem Holz
Farbe: blau

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**	50
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	50
Rollen / Karton	12	**36**	28	**24**	24



Trägermaterial	**Papier/ imprägniert**
Klebstoff	**Acrylat**
Dicke	**115µ**
Klebkraft auf Stahl	**7 N/2,5cm**
UV-Beständigkeit	**14 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-10°C / +60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**

KP4040 Washi Tape 4040

Eigenschaften: feuchtigkeitsstabil, reißfest, leicht abziehbar, ermöglich gestochen scharfe Kanten, UV-beständig, FSC Zertifiziert
Anwendung: Für Abklebearbeiten im Innen– und Außenbereich auf nahezu allen glatten Untergründen. Für extra flache Farbkanten.
Farbe: gold-gelb

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**	50
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	48
Rollen / Karton	48	**36**	30	**24**	24



Trägermaterial	**Papier / imprägniert**
Klebstoff	**Acrylat**
Dicke	**90µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,6 N/cm**
UV-Beständigkeit	**30 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+80°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tagen**

KP4110 Original Washi Tape 4110

Eigenschaften: feuchtigkeitsstabil, reißfest, ermöglich gestochen scharfe Kanten, langfristige UV-beständigkeit, hitzebeständig bis 120°C
Anwendung: Für langfristige und hochwertige Maler-/Lackierarbeiten, optimal für empfindliche Untergründe wie z.B. Glas oder Aluminium
Farbe: gold

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**	50
Breite in **mm**	19	**25**	30	**38**	48
Rollen / Karton	48	**36**	32	**24**	24



Trägermaterial	**Japanisches Reispapier**
Klebstoff	**Acrykat**
Dicke	**85µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,3 N/cm**
UV-Beständigkeit	**90 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+120°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 90 Tagen**