KG6700 Allzweckband 6700

Eigenschaften: wasserdicht, strapazierfähig, beständig gegen Öl, mechanische Beschädigungen
Anwendung: Verpackungsarbeiten; Bündelungen; Abdeck – oder Versiegelungsarbeiten; Rohrleitungsbau; Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	48
Rollen / Karton	24



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Synthese-Kautschuk**
Dicke	**180µ**
Klebkraft auf Stahl	**15 N/25mm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +60°C**

KG6710 Allzweckband 6710

Eigenschaften: wasserdicht; beständig gegen Öl, mech. Beschädigungen, chem. Einflüsse.
Anwendung: Verpackungsarbeiten; Bündelungen; Abdeck– oder Versiegelungsarbeiten; Rohrleitungsbau; Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	48
Rollen / Karton	24

Andere Farben auf Anfrage!



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**140µ**
Klebkraft auf Stahl	**10 N/25mm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+60°C**

KG6720 Allzweckband 6720

Eigenschaften: wasserdicht, strapazierfähig, beständig gegen Öl, mechanische Beschädigungen
Anwendung: Verpackungsarbeiten; Bündelungen; Abdeck– oder Versiegelungsarbeiten; Rohrleitungsbau; Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	24



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**230µ**
Klebkraft auf Stahl	**11 N/25mm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+90°C**

KS9770 Multiband PIB 9770

Eigenschaften: wasserbeständig, Säurebeständig, UV-beständig, Ölbeständig, Lösungsmittelbeständig, selbstverschweißend
Anwendung: gute elektrische und physikalische Eigenschaften, zur Isolierung und Reparatur im Industrie-, Elektro-, Kfz- und Installationsbereich sowie in Haushalt und Hobby, zum Verbinden/Spleissen und Reparieren von Kabeln uvm.

Länge in **m**	10
Breite in **mm**	19
Rollen / Karton	48



Trägermaterial	**Weich-PVC-Folie**
Klebstoff	**Polyisobutylen**
Dicke	**500 µ**
Klebkraft auf Stahl	**-**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-40°C / +90°C**

KS5140 PE-Reparaturband 5140

Eigenschaften: sehr hohe UV-, Wetter- und Alterungsbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit
Anwendung: Zum Verschließen, Abdichten oder Reparieren von Kunststoffmaterialien; zum Verbinden von Folien aller Art; auch als Siloreparaturband eingesetzt

Länge in **m**	25
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	36



Trägermaterial	**PE-Folie**
Klebstoff	**Acrylat**
Dicke	**175µ**
Klebkraft auf Stahl	**4 N/cm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+80°C**

KS5141 PE-Reparaturband 5141

Eigenschaften: wasserdicht, strapazierfähig
Anwendung: Zum Verschließen, Abdichten oder Reparieren von Kunststoffmaterialien; zum Verbinden von Folien aller Art; auch als Siloreparaturband eingesetzt

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	48
Rollen / Karton	24



Trägermaterial	**LDPE-Folie**
Klebstoff	**mod. Synthese-Kautschuk**
Dicke	**130µ**
Klebkraft auf Stahl	**12 N/2,5cm**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-5°C / +60°C**