KW9100 HDPE-Absperrband 9100

Eigenschaften: hochreißfest, diagonal gestreift, Einzelrolle
Anwendung: Für Absperrungen alle Art - auch mit individuellen Werbe-Aufdruck erhältlich



Länge in **m**	500
Breite in **mm**	75
Rollen / Karton	8

Trägermaterial	**HDPE-Folie**
Dicke	**35µ**
UV-Beständigkeit	**Ja**

KW9000 LLDPE-Absperrband 9000

Eigenschaften: hochreißfest, diagonal gestreift, im Spenderkarton
Anwendung: Für Absperrungen alle Art - auch mit individuellen Werbe-Aufdruck erhältlich



Länge in **m**	500
Breite in **mm**	80
Rollen / Karton	1

Trägermaterial	**LLDPE-Folie**
Dicke	**35µ**
UV-Beständigkeit	**Ja**

KW6990 Gewebe-Warnband 6990

Eigenschaften: wasserdicht, reißfest, strapazierfähig
Anwendung: Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Flächen



Länge in **m**	25
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	24

Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**300µ**
Klebkraft auf Stahl	**3,92 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 7 Tage**

KW5090 PVC-Warnband 5090

Eigenschaften: wasserdicht, reißfest, strapazierfähig
Anwendung: Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Flächen



Länge in **m**	33	**33**	33
Breite in **mm**	50	**75**	100
Rollen / Karton	36	**24**	18

Trägermaterial	**Weich-PVC-Folie**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**150µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,6 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 14 Tage**

KW5490 Phosphorband 5490

Eigenschaften: phosphoreszierend, nachleuchtend - hohe Leuchtfähigkeit im Dunkeln
Anwendung: Bis zu 10 Stunden nach der Bestrahlung mit einer Lichtquelle im Dunkeln sichtbar; zur Herstellung von Warnmarkierungen, Hinweiszeichen, Wegkennzeichnung



Länge in **m**	10	**10**
Breite in **mm**	25	**50**
Rollen / Karton	24	**12**

Trägermaterial	**PET-Folie**
Klebstoff	**Solvent-Acrylat**
Dicke	**390µ**
Klebkraft auf Stahl	**10 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+80°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**-**

KW5300 Anti-Rutschband „Safety Tape" 5300

Eigenschaften: wasserdicht, rutschhemmend, abriebfest, mit Schleifkörnung
Anwendung: Als Rutschbremse für glatte und rutschige Oberflächen, passt sich Unebenheiten an, für den Innen- und Außenbereich



Länge in **m**	18	**18**
Breite in **mm**	25	**50**
Rollen / Karton	12	**8**

erhältlich auch in **gelb-phosphoreszierend** (nachleuchtend)

Trägermaterial	**PVC-Folie / Linerpapier braun**
Klebstoff	**Solvent-Acrylat**
Dicke	**1 mm**
Klebkraft auf Stahl	**5 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+50°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**-**

KW6991 Tunnel-Tape 6991

Eigenschaften: mittig mit Folie kaschiert, dadurch klebefreier Tunnel, wasserdicht, reißfest, strapazierfähig, per Hand reißbar
Anwendung: Zum Fixieren von Kabeln auf allen möglichen Untergründen; die 8 cm klebefreie Fläche ermöglicht das Fixieren von mehreren Kabeln gleichzeitig

Länge in **m**	15
Breite in **mm**	150
Rollen / Karton	12




Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**300µ**
Klebkraft auf Stahl	**4 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 7 Tage**

KW-HES Bodenmarkierungssystem **Permastripe®**

Eigenschaften: abgeschrägte Kanten und durchgefärbt für mehr Langlebigkei, sehr strapazierfähig und kratzfest
Anwendung: Für die Bodenmarkierung; Standardformen erhältlich wie Scheiben, Pfeile, Ecken, L-, X-, T-Formen und 45°-Winkel sowie viele andere Formen

Länge in **m**	30
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	1



Trägermaterial	**PVC**
Klebstoff	**Acrylat**
Dicke	**1300mm**
Klebkraft auf Stahl	-
UV-Beständigkeit	-
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-30°C / +70°C**
Rückstandsfrei entfernbar	-

KW-HES Bodenmarkierungssystem **PermaRoute®**

Eigenschaften: selbstklebendes, strapazierfähiges Bodenmarkierungsband, sofortige Anwendung ohne Trocknungszeit, sehr strapazierfähig
Anwendung: Es kann in verschiedenen Breiten und Formen hergestellt werden und ermöglicht die Schaffung von z.B. sicheren Fußgängerwegen, für Bereiche der Nahrungsmittelzubereitung - sofortige Anwendung ohne Dämpfe usw.

Länge in **m**	30
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	1




Trägermaterial	**Laminatkonstruktion**
Klebstoff	**Spezialklebstoff**
Dicke	**960µ**
Klebkraft auf Stahl	-
UV-Beständigkeit	-
Temperatur-beständigkeit (°C)	**-30°C / +70°C**
Rückstandsfrei entfernbar	-

KS5070 PVC-Markierungsband 5070

Eigenschaften: wasserdicht, gute Reißfestigkeit, matte Oberfläche, leicht abreißbar und abrollbar
Anwendung: Speziell für Verklebung/Markierung von Tanz- und Ballettböden aber auch für diverse Bodenmarkierungen einsetzbar

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	18



Trägermaterial	**Weich-PVC-Folie**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**130µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,4 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+70°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 7 Tage**

KS5850 PVC-Elektroisolierband 5820

Eigenschaften: wasserdicht, kältefest, flammhemmend (VDE Zulassung)
Anwendung: Zum Bündeln, Reparieren, Fixieren, Kennzeichnen und Markieren von Kabeln und anderen Materialien; Durchschlagfestigkeit 6000 V

Länge in **m**	10
Breite in **mm**	19
Rollen / Karton	80



Trägermaterial	**Weich-PVC-Folie**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**150µ**
Klebkraft auf Stahl	**1,75 N/cm**
UV-Beständigkeit	**Ja**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+90°C**
Rückstandsfrei entfernbar	-