KG6550 Gaffer Tape Original 6550

Eigenschaften: wasserdicht, matte Oberfläche, per Hand abreißbar
Anwendung: Gegenstände sichern; Lichteffekte entwerfen; zum Beschriften; zum Bündeln; als Bodenmarkierung, hauptsächlich für Anwendungen im Eventbereich

Länge in **m**	50	**50**
Breite in **mm**	25	**50**
Rollen / Karton	48	**24**



Trägermaterial	**Vynil-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**290µ**
Klebkraft auf Stahl	**5,5 N/cm**
UV-Beständigkeit	**-**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+90°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 30 Tage**

KG6551 Gaffer Tape Neon 6551

Eigenschaften: wasserdicht, fluoreszierend (im Dunkeln mit UV-Licht sichtbar), per Hand abreißbar
Anwendung: Für Spezialeffekte mit UV-Licht; für raue und unebene Untergründe; als Warn– und Markierungsband auf Veranstaltungen oder in Lagerhallen, hauptsächlich für Anwendungen im Eventbereich

Länge in **m**	25	**25**
Breite in **mm**	25	**50**
Rollen / Karton	48	**24**



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**300µ**
Klebkraft auf Stahl	**3,14 N/cm**
UV-Beständigkeit	**-**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 7 Tage**

KG6830 Stage Tape 6830

Eigenschaften: wasserdicht, glänzende Oberfläche, per Hand abreißbar
Anwendung: Gegenstände sichern; zum Beschriften; zum Bündeln; als Bodenmarkierung, gute Haftung auf Putz, Stein, Teppich, Kunststoff im Veranstaltungsbereich, hauptsächlich für Anwendungen im Eventbereich

Länge in **m**	50	**50**
Breite in **mm**	25	**50**
Rollen / Karton	48	**24**



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**260µ**
Klebkraft auf Stahl	**3,9 N/cm**
UV-Beständigkeit	**-**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 4 Tage**

KG6900 Gaffer Tape Glossy 6900

Eigenschaften: wasserdicht, glänzende Oberfläche, per Hand abreißbar
Anwendung: Gegenstände sichern; zum Beschriften; zum Bündeln; speziell für den Außenbereich, sehr gute Haftung auf Holz, Teppich, Kunststoff und Aluminium, hauptsächlich für Anwendungen im Eventbereich

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**
Breite in **mm**	25	**50**	75	**100**
Rollen / Karton	48	**24**	12	**12**



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**300µ**
Klebkraft auf Stahl	**2,74 N/cm**
UV-Beständigkeit	**14 Tage**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+40°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 14 Tage**

KG6910 Gaffer Tape Matt 6910

Eigenschaften: wasserdicht, matte Oberfläche, hochreißfest, per Hand abreißbar
Anwendung: Zum Fixieren von Kabeln und Teppichen, sehr gute Haftung auf rauen und poröse Untergründen, für verschiedene Markierungen, hauptsächlich für Anwendungen im Eventbereich

Länge in **m**	50	**50**	50	**50**
Breite in **mm**	25	**50**	75	**100**
Rollen / Karton	48	**24**	12	**12**



Trägermaterial	**PE-beschichtetes Gewebe**
Klebstoff	**Naturkautschuk**
Dicke	**300µ**
Klebkraft auf Stahl	**3 N/cm**
UV-Beständigkeit	**-**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+60°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**bis zu 14 Tage**

KG6500 Textil Tape 6500

Eigenschaften: wasserdicht, matte und reflexionsfreie Oberfläche, sehr reißfest
Anwendung: Als Reparaturband für alle möglichen Stoffe wie z.B. Molton, Leinen etc.; zum Ausbessern/Abdichten/Fixieren von Textilien; zum Verpacken oder Bündeln, hauptsächlich für Anwendungen im Eventbereich

Länge in **m**	50
Breite in **mm**	50
Rollen / Karton	30



Trägermaterial	**Zellwollgewebe**
Klebstoff	**Synthese-Kautschuk**
Dicke	**260µ**
Klebkraft auf Stahl	**11,6 N/cm**
UV-Beständigkeit	**-**
Temperatur-beständigkeit (°C)	**+70°C**
Rückstandsfrei entfernbar	**-**